

Parkettgrund Objekt

- sehr gute Tiefenwirkung
- minimiert Seitenverleimung
- schnelle Trocknung
- geruchsneutral



Produkteigenschaften

Parkettgrund Objekt ist eine leicht verarbeitbare, wässrige Grundierung für Parkettböden. Die sehr ergiebige Grundierung dringt tief in das Holz ein und bildet eine ideale Oberfläche zur Überarbeitung mit sämtlichen wässrigen MUREXIN Parkettlacken. Parkettgrund Objekt vermindert Seitenverleimung und verhindert dadurch unregelmäßige Fugenbildung mit entsprechenden Abrißfugen. Bewirkt eine natürliche Holzanfeuerung.

Anwendung

Im Innenbereich als Grundierung für nachfolgende Versiegelungen mit wässrigen Parkettlacken. Zur Anwendung auf herkömmlichen Parkettböden, sowie für Problemböden wie Hochkantlamellenparkett und Schwingböden.

Produktdaten

Lieferform:

10 l Kunststoffkanister 42 St. / 420 l pro Palette

Lagerung:

Kühl und trocken, nicht unter +5°C, im nicht angebrochenem Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig

Technische Angaben

Reichweite pro Liter: ca. 7 - 8 m² (gerollt)
ca. 20 - 25 m² (gespachtelt)

Trocknung: ca. 1 -2 Std. (gerollt)
ca. 20 Min (gespachtelt)

Überarbeitbar: nach ca. 1 - 2 Std.

Verarbeitungs-, Umgebungs- und Erhärtungstemperatur: min. +15°C

Sämtliche Werte wurden bei 20 °C und 65% relativer Luftfeuchte ermittelt. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung, höhere Temperaturen und trockenere Luft beschleunigen sie.

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Rostfreie Flächenspachtel, Microfaserrolle, Wasserlackrolle. Die Reinigung erfolgt unmittelbar nach der Nutzung mit klarem Wasser.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und der DIN 18356 entsprechen. Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der Technik für die Parkett-Verlegung, sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen berücksichtigen. Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter:

DIN 18356 „Parkettarbeiten“

TKB-Merkblatt „Kleben von Parkett“

Merkblatt des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes (ZDB) „Elastische Bodenbeläge, textile Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“

TKB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag und Parkettarbeiten“

BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“

DIN EN 14342 „Parkett und Holzfußböden“

Geeignet auf:

sämtlichen feingeschliffenen Holzböden, Hochkantlamellenparkett, Schwingböden.

Bedingt geeignet:

als Grundierung auf sogenannten "Exotenhölzern". Hier empfehlen wir die Verwendung einer lösemittelhaltigen Universalgrundierung.

Vorbehandlung:

Feinschliff des Bodens mit Körnung ~100/120. Der Schleifstaub ist gründlich zu entfernen.

Verarbeitung:

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Das Material wird anschließend im Kreuzgang aufgetragen. Bei der Applikation durch Rollen reicht ein Arbeitsgang, beim Spachteln sind hingegen 2 Arbeitsgänge nötig. Besondere Vorsicht ist vor Spachtelschlägen und Materialüberständen geboten. Unabhängig von der Wahl der nachfolgenden Versiegelungen sind diese im Endergebnis ersichtlich. Bei manchen Hölzern (Buche, Esche, Ahorn, Kirsche,...) besteht beim Grundieren durch Spachtelauftrag die Gefahr von ungleichmäßiger Materialaufnahme, sogenannter "Schattenbildung". Bitte klären Sie daher vor dem Spachteln mit dem Bodenhersteller, ob das Holz zur Schattenbildung neigt. Ist dies der Fall, sollte das Material mit Rollenauftrag verarbeitet werden. Nach einer ausreichenden Trocknungszeit von ca. 1-2 Stunden (abhängig von Raumklima) kann die Fläche mit Parkettlack Objekt versiegelt werden.

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Giscode: W2+

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei gewerblichen Verarbeitern als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.